

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011

За продукт **MARMOCRET BOND**

Идентификационен номер: **MARMOCRET BOND /1232-02**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

MARMOCRET BOND

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

ВИЖ НОМЕРА НА ПАРТИДАТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Мазилка за обща употреба (GP) за изработване на шприц мазилка

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

произведен в завод:

ISOMAT S.A

17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003

Ag. Athanasios, Greece

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2):

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ

СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348

Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899

www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4 (Промислено изработени мазилки)

7. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти –

EN 988-1

8. В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларираните експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на натиск	CS IV	EN 1015-11	EN 998-1:2010
Реакция на огън	class A1	EN 13501-1	
Капилярна водна абсорбция	W1	EN 1015-18	
Пропускливост на водни пари	20	EN 1015-19	
Адхезия	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)	EN 1015-12	
Топлопроводимост $\lambda_{10 \text{ dry}}$	0,71 (W/mK) (таблична стойност)	EN 1745	
Издръжливост	оценка въз основа на разпоредби, валидни за планираното място на употреба на продукта		

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:



Константинос Илиопулос
Мениджър Качествен контрол



Панайотис Аврамидис
Мениджър Проучване и Развитие

Agios Athanasios 08/08/2014