

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011

За продукт **DUROCRET ЦВЯТ СИВ**

Идентификационен номер: **DUROCRET G/1203-03**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

DUROCRET ЦВЯТ СИВ

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

ВИЖ НОМЕРА НА ПАРТИДАТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Полимерна смес на основата на хидравличен цимент (РСС) за неконструктивни поправки

Мазилка за ръчно полагане (3.1)

Бетон и мазилка за машинно полагане (3.3)

Подобряване на покритието на армировка чрез добавяне на циментова мазилка или бетон (7.1)

Заместване на замърсен бетон (7.2)

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

произведен в завод:

ISOMAT S.A

17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003

Ag. Athanasios, Greece

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2):

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ

СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348

Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899

www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4 (за употреба на места с ниски изисквания за показатели в сгради или инженерни съоръжения)

Система 4 (за употреби подложени на разпоредби за реакция на огън)

7. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти –

EN 1504-3

8. В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на натиск	class R2	EN 12190	EN 1504-3:2005
Съдържание на хлоридни йони	$\leq 0,05 \%$	EN 1015-17	
Адхезия	$\geq 0,8 \text{ MPa}$	EN 1542	
Устойчивост на карбонати	NPD	EN 13295	
Модул на еластичност	NPD	EN 13412	
Термична съвместимост Чат 1: 50 цикъла замразяване/размразяване	$\geq 0,8 \text{ MPa}$	EN 13687-1	
Капилярна абсорбция	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	EN 13057	
Реакция на огън	class A1	EN 13501-1	
Опасни съставки	Отговаря на 5.4		

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Regulation (EU) No 305/2011 и изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:



Константинос Илиопулос
Мениджър Качествен контрол



Панайотис Аврамидис
Мениджър Проучване и Развитие