# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
## Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011

За продукт **UNICRET FAST**

Идентификационен номер: UNICRET FAST/1223.2-01

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**UNICRET FAST**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

**ВИЖ НОМЕРА НА ПАРТИДАТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА**

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

**Бързо втвърдяваща смес за зидане (G)**

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

**произведен в завод:**
**ISOMAT S.A**
**17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003**
**Ag. Athanasios, Greece**

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2):

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД**
**СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ**
**СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348**
**Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899**
**www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg**

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

**Система 2+ (промишлено изработена смес за зидане)**

7. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – **TÜV AUSTRIA HELLAS,** с Идентификационен номер **NB 0906** от регистъра на Европейската комисия извърши първоначално изпитване на типа по **система 2+** и издаде

**Certificate of Factory Production Control No. 0906-CPD-02412008**

**EN 998-2:2010**

8. В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка:

**неприложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели:

| СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ | СТАНДАРТ | ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| Якост на натиск | M1 | EN 1015-11 | EN 998-2:2010 |
| Якост на адхезия | 0,15 N/mm2 (таблична стойност) | EN 998-2 | |
| Съдържание на хлориди | NPD | EN 1015-17 | |
| Реакция на огън | class A1 | EN 13501-1 | |
| Капилярна водна абсорбция | W0 | EN 1015-18 | |
| Пропускливост на водни пари | 15/35 (таблична стойност) | EN 1745 | |
| Топлопроводимост λ10 dry | 0,75 (W/mK) (таблична стойност) | EN 1745 | |
| Издръжливост (след цикли на замразяване/размразяване) | оценка въз основа на разпоредби, валидни за планираното място на употреба на продукта | | |

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:

Константинос Илиопулос
Мениджър Качествен контрол

Панайотис Аврамидис
Мениджър Проучване и Развитие

**Agios Athanasios 11/11/2014**