

Техническа карта



weber.prim Бетон Контакт

Грунд за варо-циментови и гипсови шпакловки и мазилки

- Готов за употреба
- Заздравява основата
- Подобрява сцеплението
- Лесен за нанасяне

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Готов за полагане грунд преди нанасяне на вароциментови и гипсови мазилки и шпакловки върху бетон

ПРИЛОЖЕНИЕ

weber.prim Бетон Контакт е грунд на база дисперсия с добавени полимери и пълнители. Използва се за грундиране преди полагане на гипсови, вароциментови мазилки и шпакловки, полимерни покрития и др. върху гладки бетонови и циментови повърхности. За полагане върху бетон, стари мазилки, циментови замазки. Прониква в основата, като я заздравява и осигурява висока и трайна адхезия и по-добро сцепление. За вътрешна и външна употреба.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е чиста, товароносима и суха, без мазни петна, остатъци от бои и други покрития, прах и т.н.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА

1. Да се разбърка добре преди употреба.
2. Грундът се нанася плътно с бояджийски валеж или четка. При силно попиващи основи грундът може да се нанесе повторно, като се изчака начално изсъхване на първия слой.
3. Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +30°C.
4. Да се пази от директно слънчево греење и дъжд.

5. Да не се използва повторно замърсен материал.

ОПАКОВКА

Пластмасова кофа: 20 kg, 5 kg, 1.4 kg

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца, считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура от +5°C до +30°C. Да се предпазва от силно директно слънчево греење и високи температури. Да се пази от замръзване и огън.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПРОДУКТ	
Цвят/външен вид:	бледо розова, течлива еднородна смес
Състав:	разтвор на дисперсия с добавки
Обемно тегло:	1.5 +/- 0.05 g/cm ³
pH	8.5 +/- 0.5
Нелетливи вещества по маса	75 +/- 2 %
Време за съхнене:	1-3 часа

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Между 0.150 – 0.350 kg/m²