

Препарат анти-графити

Описание

Препарат на парафинова основа за защита на повърхности от графити, атмосферно замърсяване и др. Не променя повърхностите и позволява лесното им почистване. Има голяма дълготрайност и устойчивост на климатични влияния.

Приложение

ISOMAT AG 77 се полага върху повърхности от бетон, мазилки, камък, метал, мрамор, боядисани повърхности и др., за да ги предпази от графити или атмосферни замърсявания. Улеснява отлепването на плакати и афиши от съответните повърхности. Подходящ е за фасади на сгради, скулптури, паметници, метални табели и др.

Технически характеристики

Вид:	течен препарат
Цвят:	бял (прозрачен, след изсъхване)
Относително тегло:	1,00 kg/lit
pH:	7-8
Температура на полагане:	от +5°C до +40°C
Устойчивост на стареене:	2 до 3 години

Указания за употреба

1. Приготовление на основата

Основата трябва да е почистена от прах, мазнини, остатъци и др.

2. Начин на полагане

Препаратът се разбърква преди употреба и се полага с ваяк, четка или чрез впръскване на един или два слоя, в зависимост от абсорбцията на повърхността. Вторият слой се нанася, след като изсъхне първият. При силно абсорбиращи повърхности се препоръчва разреждането на първия слой с вода до 10 % на 1 кв.метър.

Почистването на повърхностите, които са третирани с ISOMAT AG 77 става лесно-с топла вода под налягане или чрез търкане с гъба. След почистване, повърхността трябва да се третира с препарата отново.

Разход

50-100 ml/m² в зависимост от вида на основата.

Опаковка

Пакетиран в кутии от 1 lit и 3 lit.

Трайност - Съхранение

24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

Забележки

При боядисани повърхности, почистването трябва да става бързо и внимателно, за да не се повреди цвета на повърхността.

Летливи Органични Съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/ЕО (II/A),
максимално допустимо съдържание на
ЛОС за подкатегория продукти и, тип BP е
140g/l (2010) за готов за ползване продукт.
Готовият за ползване продукт ISOMAT AG
77 има максимално съдържание <140 g/l
ЛОС.

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за пручване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт.

