

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011

За продукт ЕРОМАХ-STUCCO

Идентификационен номер: ЕРОМАХ-STUCCO/1264-02

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ЕРОМАХ-STUCCO

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

ВИЖ НОМЕРА НА ПАРТИДАТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Епоксидно покритие за повърхностна защита

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

произведен в завод:

ISOMAT S.A

17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003

Ag. Athanasios, Greece

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2):

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ

СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348

Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899

www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+ (за употреба в сгради или инженерни съоръжения)

Система 4 (за употреби подложени на разпоредби за реакция на огън)

7. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – **Научно-изследователски строителен институт - НИСИ ЕООД** - гр. София 1618, ул. Никола Петков № 86; с Идентификационен номер **NB 2032** от регистъра на Европейската комисия извърши първоначално изпитване на типа по **система 2+** и издаде

Certificate of conformity of the factory production control No 2032-CPR-10.11 C

EN 1504-4:2005

8. В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	СТАНДАРТ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Адхезия към бетон	Напукване на бетона	EN 12636	EN 1504-4:2005
Якост на срязване при натоварване на натиск	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	EN 12615	
Якост на натиск	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 12190	
Свиване/Разширяване	$\leq 0,1 \%$	EN 12617-1	
Обработваемост	60 минути при $+20^{\circ}\text{C}$	EN ISO 9514	
Чувствителност към вода	Отговаря	EN 12636	
Модул на еластичност	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	EN 13412	
Коефициент на топлинно разширение	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ per K}$	EN 1770	
Температура на встъкляване	$\geq 40^{\circ}\text{C}$	EN 12614	
Реакция на огън	Euroclass E	EN 13501-1	
Дълготрайност	Отговаря	EN 13733	
Опасни съставки	Отговаря на 5.4		

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (EU) No 305/2011 и изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:



Константинос Илиопулос
Мениджър Качествен контрол



Панайотис Аврамидис
Мениджър Проучване и Развитие

Agios Athanasios 11/08/2014

страница 2 от 2