

Препарат за почистване на мазнини и мазни петна от бетонови повърхности

Описание

FD-CLEAN е специален почистващ агент за мазнини и грес от бетонови подове (машинни масла, растителни и животински мазнини, грес и др.), които пречат на сцеплението с основата при полагане на епоксидни подови покрития. FD-CLEAN прониква в порите на бетона и изтласква мазнините на повърхността, за да може да бъдат отмити с вода.

Приложение

FD-CLEAN се използва за отстраняване и почистване на мазнини и масла в гаражи, сервиси, машинни зали, складове, в хранително-вкусовата промишленост, кланици и др.

Технически характеристики

Вид: прозрачна течност
Специфично тегло: 0,92 kg/lit

Указания за употреба

Първоначално повърхността се почиства от замърсявания с топла вода под налягане, след това се подготвя чрез фрезозване, шлайфане, пясъкоструене и др., след което се нанася препаратът и повърхността се третира с телена четка, така че да проникне в порите на бетона и да разложи мазнините. Остава се да действа около 30 мин. След това се измива обилно с вода, за предпочитане гореща.

Разход

0,8-1,0 kg/m², в зависимост от замърсеността и вида на основата.

Опаковка

Туби от 4 kg и 18 kg.

Трайност - Съхранение

Срок на годност - 18 месеца в сухи помещения, защитени от високи температури (< +30°C).

Забележка

- Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени на опаковката.
- При работа в затворени помещения осигурете добро проветрение.
- При работа с продукта да не се пуши и да се избягват източници на огън.
- Вреден при поглъщане. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Дразни очите и кожата. Токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да се съхранява далече от достъп на деца. При поглъщане, да не се предизвиква повръщане: потърсете незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или етикета. Да се избягва контакт с кожата и очите. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и потърсете медицинска помощ. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационен лист за безопасност.
- Съдържа повече от 5%, но по-малко от 15% нейонни повърхностно активни вещества и по-малко от 5% анионни повърхностно активни вещества. Съдържа повече от 30% алифатни въглеводороди.