

## **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) 305/2011**

За продукт **UNICRET FAST**

Идентификационен номер: **UNICRET FAST/1223.1-02**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**UNICRET FAST**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

**ВИЖ НОМЕРА НА ПАРТИДАТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА**

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:

**Бързо втвърдяваща мазилка за обща употреба (GP)**

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

**произведен в завод:**

**ISOMAT S.A**

**17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003**

**Ag. Athanasios, Greece**

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2):

**ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД**

**СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ**

**СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348**

**Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899**

**www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg**

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

**Система 4 (Промислено изработени мазилки)**

7. В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти –

**EN 998-1:2010**

8. В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен продукт, на който е била издадена европейска техническа оценка:

**неприложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели:

| СЪЩЕСТВЕНИ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ                | ЕКСПЛОАТАЦИОННИ<br>ПОКАЗАТЕЛИ                                                         | СТАНДАРТ   | ХАРМОНИЗИРАНА<br>ТЕХНИЧЕСКА<br>СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Якост на натиск                             | CS I                                                                                  | EN 1015-11 | EN 998-1:2010                               |
| Реакция на огън                             | class A1                                                                              | EN 13501-1 |                                             |
| Капилярна водна абсорбция                   | W0                                                                                    | EN 1015-18 |                                             |
| Пропускливост на водни пари                 | 9                                                                                     | EN 1015-19 |                                             |
| Адхезия                                     | $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)                                                      | EN 1015-12 |                                             |
| Топлопроводимост $\lambda_{10 \text{ dry}}$ | 0,75 (W/mK) (таблична стойност)                                                       | EN 1745    |                                             |
| Издръжливост                                | оценка въз основа на разпоредби, валидни за планираното място на употреба на продукта |            |                                             |

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя от:



Константинос Илиопулос  
Мениджър Качествен контрол



Панайотис Аврамидис  
Мениджър Проучване и Развитие

**Agios Athanasios 25/01/2017**