

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

DoP-Nr: KR-010046

1. *Уникален идентификационен код на типа продукт:*

webertec Хибриден уплътнител

2. *Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:*

Уплътнител за вътрешно и външно приложение, предназначен за използване в студен климат. Уплътнител, използван за санитарни приложения.

3. *Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:*

**OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA**

4. *Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:*

Не е приложимо

5. *Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:*

Продуктът е оценен по система 3, съгласно Приложение V

6. *В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:*

EN 15651-1:2012: Type F-INT-EXT-CC: CLASS 12,5E

EN 15651-3:2012: Type S: CLASS S2

Съответствието е оценено от FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notified body nr. 1292) и издаден протокол от първоначално изпитване на типа на продукта.

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас F	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)	
Водоустойчивост и херметичност:		
Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	
Загуба на обем	≤ 20%	
Еластично възстановяване	≥ 40%	
Якостни свойства при поддържано удължение	NF	
Якостни свойства при поддържано удължение -30°C	NF	
Адхезия/кохезия при променливи температури	NF	
Характеристики на опън след потапяне във вода, удължение при счупване	≥ 25%	
Адхезия/кохезия при поддържано удължение след потапяне по вода	NF	
Микробиологичен растеж	2	
Дълготрайност	Издържа	
Метод на кондициониране B / Изпитан върху стъкло, без грунд		

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата Декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3:

Подписано за и от името на производителя от:

Kuldar Kongo
Продуктор мениджър



20/09/2017